


シェルフアンテナ

FZ9205/FZ9206

国内・海外特許取得



特長

- 薄型なので、スマートシェルフの応用に最適です
- 2種類のサイズを用意しているため、様々な棚に対応できます
- アンテナ外側への放射を抑えた指向性を有しています
- 高利得なので、棚管理以外の用途にも使用可能です



重要書類管理



図書館




商品管理

仕様

型名	FZ9205	FZ9206
周波数範囲	915 ~ 928 MHz	
偏波	直線偏波	
入力インピーダンス	50Ω	
VSWR	3.0 以下	
アンテナ利得	5 dBi 以下	6 dBi 以下
半値角	長手方向 70°以下 短手方向 70°以下	長手方向 70°以下 短手方向 70°以下
RF コネクタ	SMA ジャック (ケーブル 1.5D, L=340mm)	
許容電力	2 W	
電源電圧	DC 5V (USB コネクタ タイプ A, L=1650mm)	
消費電流	2 mA 以下	
材質 (ケース)	PVC	
使用温度	0 ~ +40 °C	
使用湿度	20 ~ 90 % (結露なきこと)	
外形寸法	813mm×180mm×9mm	836mm×244mm×9mm
重量	1.4 kg 以下 (ケーブル含む)	1.5 kg 以下 (ケーブル含む)

構成

本製品は USB ポートから電源供給が必要です。



※ 仕様は予告なく変更する場合があります。

製造・販売

峰光電子株式会社

<https://www.hoko-elec.co.jp/>

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 8-45-21

TEL: 045-547-2651 FAX: 045-547-2650

開発・設計

株式会社 A.C.S.

<https://www.acs-lab.co.jp/>

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 8-45-21 峰光電子(株)内

TEL: 045-859-9297 FAX: 045-859-9299